

Horquillas acero inoxidable macizo

Con seguridad en áreas anti explosión e higiénicas



- ▶ 100% acero inoxidable macizo (también los enganches)
- ▶ Vida útil extremadamente larga: hasta **6 veces más** que las horquillas revestidas (p.ej. sección 100 x 45 mm)
- ▶ Secciones más pequeñas en comparación con horquillas revestidas
- ▶ Fácil inspección de seguridad
- ▶ Resistencia a la corrosión
- ▶ Superficies pulidas (aplicación higiénica)
- ▶ 100% según ISO 2330
 - Probado con factor 3 de seguridad estática y dinámica de 1.000.000 de ciclos con una sobrecarga del 25%

Comparativa: hasta 6 veces más duración que las horquillas revestidas

HORQUILLAS DE ACERO INOXIDABLE MACIZO 100x45 mm

4,5 mm de límite de desgaste de la horquilla
+ 8 mm adicionales en la zona de desgaste (talón Optima)


**= 12,5 mm en total de límite de desgaste
+ doble resistencia al desgaste por
el acero de tecnología punta**

HORQUILLAS REVESTIDAS 100x45 mm

3 mm de límite de desgaste de la horquilla

= 3 mm en total de límite de desgaste

Áreas anti explosión



- ▶ ¡El único acero inoxidable para horquillas con certificado ATEX!
- ▶ La más alta seguridad: La protección anti explosión está siempre garantizada, incluso al alcanzar el límite de desgaste
- ▶ Sin comprobación del grosor restante de revestimiento
- ▶ Superficie homogénea, granallada con microesferas de vidrio

Áreas higiénicas

- ▶ La mejor elección para áreas higiénicas y químicas y salas blancas
- ▶ La superficie pulida cumple con todos los requerimientos higiénicos
- ▶ Fácil limpieza
- ▶ Resistente a la suciedad, a las influencias ambientales y a las bacterias
- ▶ Sin espacios donde se acumule la suciedad

Sección (mm)	Suspensión ISO / FEM	Capacidad de carga (kg/par)	Centro de gravedad de la carga (mm)
100 x 40	2A / 2B	2.000	500
120 x 40	2A / 2B	2.500	500
125 x 50	3A / 3B	4.500	500
150 x 70	4A / 4B	7.000	600

¡Más medidas bajo demanda!

Los gráficos son sólo representaciones de principios y no fundamentan derechos contractuales.